

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Печное топливо светлое

Изготовлено в:

Для поставки на: ТОО «Вернал Ойл Казахстан»

Показатели	Метод испытаний	Значения
1. Плотность при 20 ⁰ С, кг/см ³	ГОСТ 3900 или ГОСТ Р 51069 ASTM D 1298	Не нормируется, определение обязательно
2. Фракционный состав: - 10% об. перегоняется при температуре, оС, не ниже - 90% об. перегоняется при температуре, оС, не выше	ISO 3405 или ГОСТ 2177 ASTM D 86	140 360
3. Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с, не более	ISO 3104 или ГОСТ 33 ASTM D 445	8.00
4. Температура текучести, °С, не выше:	ISO 3016	минус 10
5. Массовая доля серы, %, не более	ASTM D 1266 или ГОСТ Р 51947	0,5
6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие
7. Зольность, %, не более	ГОСТ 1461 или ASTM D 482	0,02
8. Коксумость 10-% остатка, %, не более	ГОСТ 19932 или ASTM D 189 ASTM D 4530	0,35
9. Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	следы
10. Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие
11. Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже	ГОСТ 6356 или ASTM D 93	плюс 20
12. Содержание сероводорода	ГОСТ 17323	отсутствие
13. Испытание на медной пластине	ГОСТ 6321	выдерживает
14. Цвет	Визуально	от бесцветного до тёмного
15. Кислотность, мг КОН на 100см ³ топлива, не более	ГОСТ 5985	5,00